



DELTA MORAVA

Duplex all-in-one
Zeer compact

Het kantelend zoutreservoir verhoogt het gebruiksgemak.



DELTA MOSELA

Duplex met apart zoutreservoir
Zeer flexibel

De aparte behuizing voor de ontharder zorgt ervoor dat hij naast of boven het zoutreservoir geplaatst kan worden, afhankelijk van de beschikbare ruimte.



DELTA GARONA

Duplex met apart zoutreservoir
Zeer flexibel

De ontharder kan aan de wand bevestigd worden met een muurbeugel. Het zoutreservoir blijft op de grond zodat het gemakkelijk kan bijgevuld worden.

DELTA DUPLEX,
HET GROOTSTE COMFORT
IN ELKE TYPE WONING!



Zonder elektriciteit



Made in Belgium



Compact

Afmetingen

| | |
|--|--------------------------------|
| Delta Morava (incl. bypass): | 470 (b) x 490 (d) x 460 (h) mm |
| Delta Garona ontharder (incl. bypass): | 434 (b) x 348 (d) x 450 (h) mm |
| Delta Garona ontharder (incl. bypass en muurbeugel): | 430 (b) x 400 (d) x 450 (h) mm |
| Delta Mosela behuizing ontharder: | 462 (b) x 359 (d) x 473 (h) mm |
| Zoutreservoir Delta Mosela/Garona: | 464 (b) x 242 (d) x 374 (h) mm |
| Max. lengte afvoerdarm: | 5 m |
| Max. opvoerhoogte afvoerdarm: | 2 m |
| Max. lengte aanzuigdarm tussen ontharder en zoutreservoir: | 3 m |

Technische specificaties

| | |
|--|---|
| ▶ Harsvolume | 2 x 3 L |
| ▶ Aansluitingen bypass | 3/4" |
| ▶ Werkdruk | 1 – 8 bar |
| ▶ Debiet (Δp 1 bar) | 2600 l/h |
| ▶ Uitwisselingscapaciteit | 2 x 150 m ³ /ppm CaCO ₃ |
| ▶ Waterverbruik/regeneratie | 18 L |
| ▶ Zoutverbruik/regeneratie | 0,3 kg |
| ▶ Duur van de regeneratie | 15 min |
| ▶ Max. temperatuur | 40° C |
| ▶ Inhoud zoutreservoir Delta Morava | 15 kg |
| ▶ Inhoud zoutreservoir Delta Mosela/Garona | 25 kg |